

MECCANIDRAULICA spa

BUSI GROUP



MECCANIDRAULICA spa

Via Gratteria, 3/F - 12084 MONDOVI (CN) - ITALY

Phone: 0039.0174.552956

Fax: 0039.0174.552853

info@mecsapa.net

www.mecsapa.net



Organizzazione con Sistema
di Gestione certificato
Company with Management
System certified
ISO 9001:2008



C 40.56.S2



DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES					
Normativa di riferimento Design standard Norme du projet	UNI EN 12999 DIN 15018		Classe di utilizzo Hoist class Classe d'utilisation	H1 B4	
Momento di carico Max lifting capacity Capacité de levage	kNm	39	Coppia di rotazione Slewing torque Couple de rotation	kNm	4
Angolo di rotazione Slewing angle Angle de rotation	(°)	392	Sbraccio massimo Outreach max Porte maximale	m	5.60
Estensione massima Hydraulic extension Extension du bras	m	2.20	Portata pompa consigliata Recommended oil pump Dèbit recommandé	l/min	30
Pressione massima Max working hydraulic Pression D'utilisation	bar	260	Peso gru Standard weight Poids de la grue	Kg	1080

MECCANIDRAULICA spa

BUSI GROUP

Via Gratteria, 3/F - 12084 MONDOVÍ (CN) - ITALY

Phone: 0039.0174.552956

Fax: 0039.0174.552853



MECCANIDRAULICA spa

info@mecsapa.net
www.mecsapa.net



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato
Company with Management System certified
ISO 9001:2008

