

# MECCANIDRAULICA spa

BUSI GROUP

Via Gratteria, 3/F - 12084 MONDOVÍ (CN) - ITALY

Phone: 0039.0174.552956

Fax: 0039.0174.552853



MECCANIDRAULICA spa

info@mecsapa.net

www.mecsapa.net



Organizzazione con Sistema  
di Gestione certificato  
Company with Management  
System certified

ISO 9001:2008

SINCERT

## C 75.65.S2



DATI TECNICI TECHNICAL DATA DONNEES TECHNIQUES					
Normativa di riferimento Design standard Norme du projet	UNI EN 12999 DIN 15018		Classe di utilizzo Hoist class Classe d'utilisation	H1 B4	
Momento di carico Max lifting capacity Capacité de levage	kNm	75	Coppia di rotazione Slewing torque Couple de rotation	kNm	12
Angolo di rotazione Slewing angle Angle de rotation	( ° )	384	Sbraccio massimo Outreach max Porte maximale	m	6.50
Estensione massima Hydraulic extension Extension du bras	m	2.46	Portata pompa consigliata Recommended oil pump Débit recommandé	l/min	40
Pressione massima Max working hydraulic Pression D'utilisation	bar	260	Peso gru Standard weight Poids de la grue	Kg	1870

# MECCANIDRAULICA spa

BUSI GROUP

Via Gratteria, 3/F - 12084 MONDOVÍ (CN) - ITALY

Phone: 0039.0174.552956

Fax: 0039.0174.552853



MECCANIDRAULICA spa

info@mecsapa.net  
www.mecsapa.net



Organizzazione con Sistema di Gestione certificato  
Company with Management System certified  
ISO 9001:2008

